

# HELUX

▶ **Palonniers**



**Énergie. Endurance. Performance.**

## ► Palonniers HELUX



L'utilisation des chariots élévateurs électriques en travail posté nécessite un changement de batterie.

Cette opération se fera rapidement en toute sécurité et économiquement avec les palonniers HELUX.

Les dimensions et réglages des traverses s'adaptent à tous les coffres. Les crochets normés apportent un maximum de sécurité. Les traverses s'élèvent de manière parfaitement perpendiculaire et sauvegardent ainsi la batterie et le coffre.

### **CARACTERISTIQUES**

- **Equipement conforme aux normes** – selon DIN EN 288-8, répond à toutes les exigences normatives et porte la mention CE.
- **Qualité** – Peinture poudre, matériaux de premier choix, finition soignée.
- **Made in Germany** – Fabrication en acier S235JRG2 à S355J2G3.
- **Bon rapport qualité-prix** – Grace à une construction modulaire intelligente.

**Innovation technique  
pour batteries de traction**

## Données techniques

Type	Applications	
HELUX 2.1	Batteries 24 V Pour transpalette - gerbeur et chariot frontal	jusqu'à 2500 kg maximum
HELUX 2.2	Batteries 24/48 V Pour chariot rétractable et frontal	jusqu'à 2500 kg maximum
HELUX 2.3	Batteries 48/80 V Pour chariot rétractable et frontal	jusqu'à 2500 kg maximum
HELUX 2.4	Batteries 48/80 V Pour chariot rétractable et frontal	jusqu'à 2500 kg maximum
HELUX OPTION 2.1 - 2.4	Possibilité d'extension seulement pour HELUX 2.1 - 2.4	interchangeable
HELUX 6.1	Batteries 24 V pour transpalette et gerbeur	jusqu'à 1000 kg maximum
HELUX 7.1	Batteries 48/80 V pour chariot frontal	jusqu'à 1500 kg maximum
HELUX 7.2 étroit	Batteries 48/80 V pour chariot frontal	jusqu'à 1500 kg maximum
HELUX 8.1	Batteries 48/80 V pour chariot frontal	jusqu'à 2500 kg maximum
HELUX 8.2 étroit	Batteries 48/80 V Pour chariot frontal	jusqu'à 2500 kg maximum

Extrait de notre gamme de production. D'autres modèles sont disponibles sur demande.

HELUX 2.4



HELUX Option



HELUX 8.1



HELUX 6.1





**AKULOG industries**

9, rue Gutenberg  
68800 Vieux Thann

Tél: +33 (0)3.89.50.03.23

Tél: +33 (0)3.89.50.74.33

[info@akulog.fr](mailto:info@akulog.fr)

[www.akulog-batteriesolutions.fr](http://www.akulog-batteriesolutions.fr)