

► **Tables à rouleaux**



**Énergie. Endurance. Performance.**

## ► Tables à rouleaux WELUX



L'utilisation des chariots élévateurs électriques en travail posté nécessite un changement de batterie. Cette opération se fera rapidement en toute sécurité et économiquement avec la table à rouleaux WELUX.

Les tables à rouleaux WELUX desservent les emplacements de charge fixes et mobiles. Grâce aux pieds réglables, ces tables à rouleaux s'adaptent aux différents types de chariots et à toutes les conditions d'exploitation. Elles peuvent être intégrées sans problème à toute installation existante.

### CARACTERISTIQUES

- **Équipement conforme aux normes** – selon DIN EN 288-8, répond à toutes les exigences normatives et porte la mention CE.
- **Qualité** – Peinture poudre, matériaux de premier choix, finition soignée.
- **Made in Germany** – Fabrication en acier S235JRG2 à S355J2G3.
- **Utilisation en toute sécurité** – Véroillage de la batterie et dimensions adaptées.

**Innovation technique  
pour batteries de traction**

## Données techniques

Type	Applications	
WELUX 1.0 - 1.1	Batteries 24 V pour transpalette et gerbeur	jusqu'à 2 x 500 kg maximum
WELUX 2.0 - 2.5	Batteries 24 V pour transpalette et gerbeur	jusqu'à 2 x 500 kg maximum
WELUX 3.0 - 3.5	Batteries 24 V pour transpalette et gerbeur	jusqu'à 2 x 500 kg maximum
WELUX 4.0 - 4.3	Batteries 48 V pour chariot rétractable	jusqu'à 1 x 1500 kg maximum
WELUX 5.0 - 5.1	Batteries 48 V pour chariot rétractable	jusqu'à 2 x 1500 kg maximum
WELUX 6.0 - 6.1	Batteries 24/48 V pour chariot rétractable	jusqu'à 2 x 1500 kg maximum
WELUX 8.0	Batteries 24/48 V pour chariot frontal	pour 1 x 1200 kg ou 2 x 500 kg maximum
WELUX 9.0	Batteries 24/48/80 V pour chariot frontal	Pour 1 x 1200 kg ou 2 x 500 kg maximum
WELUX 10.0	Batteries 24/48/80 V pour chariot frontal	pour 1 x 2200 kg ou 2 x 1100 kg maximum

Extrait de notre gamme de production. D'autres modèles sont disponibles sur demande.

WELUX 2.1



WELUX 6.1



WELUX 9.0





**AKULOG industries**

9, rue Gutenberg  
68800 Vieux Thann

Tél: +33 (0)3.89.50.03.23

Tél: +33 (0)3.89.50.74.33

[info@akulog.fr](mailto:info@akulog.fr)

[www.akulog-batteriesolutions.fr](http://www.akulog-batteriesolutions.fr)